

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - tak
Informatyczny Nośnik Danych - Karta 4GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja
Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, np. Euro

Bazy danych

Stawki VAT - 7 (A...G)
Liczba PLU - 8000
Nazwa towarów - 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe - brak
Max. liczba kodów do PLU - brak
Zestawy towarów - brak
Notatnik - brak
Kasjerzy - 8
Opakowania - 16
Formy płatności - 8
Rabaty / narzuty - 8
Rabaty czasowe - brak
Jednostki miary - 5
Klawisze skrótu - 15 (3x5)
Grupy towarowe - 16
Formaty kodów ważonych - 9
Opisy wypłat - 10
Opisy towarów - brak
Obsługa błędów - 10
Kwity parkingowe - brak
Bufor pozycji paragonowych - 10 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego - 1 mechanizm termiczny:
- "easy load" Seiko (w wersji standard)
- Fujitsu (w wersji plus)
Liczba znaków w wierszu - 40
Szerokość papieru - 57 mm
Długość rolki papieru - 30 m
Szybkość wydruku - 16 linii/s
Obcinacz papieru - brak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora - LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta - LED8 numeryczny

Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury - 24, w tym 5 programowalnych (3 poziomy)

Komunikacja

Porty standardowe - Ethernet

3 x RS232

1 x USB (skaner kodów kreskowych)

Porty dodatkowe - 1 x PS2, 2 x RS232 (po zastosowaniu Multipleksera)

Szuflada

6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia:

komputer, skaner kodów kreskowych (USB/RS232/PS2), waga, modem GPRS, multiplekser, monitoring, szuflada

Komunikacja z komputerem - on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

Zasilacz - 230V / 24V

Wbudowany akumulator - zapewniający wydruk min. 6000 linii:

AGM 6V / 1,2 Ah (w wersji standard)

Ładowarka samochodowa - 12V lub 24V

Port USB

skaner kodów kreskowych (5,2V/ 0,5A)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary - 287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~1,9 kg

Zakres temperatur pracy - 5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Modem GPRS
- Szuflada kasowa duża i średnia
- Multiplekser
- Pokrowiec
- Silikonowa osłona klawiatury

Najważniejsze funkcje

- obsługa skanerów kodów kreskowych o interfejsie USB/RS232/PS2 (PS2 przez multiplekser),
- wydajny akumulator litowo-jonowy pozwalający na długotrwałą pracę,
- obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących,

- automatyczny odczyt masy z wagi dla towarów ważonych,
- automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towarów niskomarżowych,
- statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla alkoholi,
- łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load",
- integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego,
- kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny Ethernet
- sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego,
- przypomnienie o obowiązkowych raportach okresowych,